

Commutateur écran clavier souris USB à double affichage DVI - 4 ports

Product ID: SV431DD2DU3A



Le commutateur KVM double moniteur DVI conforme aux exigences TAA contrôle quatre systèmes informatiques multimédias à partir d'un poste de travail à double moniteur DVI.

Productivité améliorée

Le commutateur KVM prend en charge quatre systèmes informatiques multimédias séparés et l'utilisation d'un poste de travail à double moniteur DVI-D Single Link, augmentant ainsi la productivité en vous permettant d'accéder à plus d'informations à la fois.

Hub USB 3.0 intégré

Le hub à 2 ports, intégré dans le commutateur KVM USB 3.0, partage deux périphériques supplémentaires (en plus du clavier et de la souris) avec les ordinateurs connectés comme s'ils étaient directement connectés, tout en prenant en charge des périphériques haute performance comme des clés USB et des appareils d'acquisition vidéo.

Prise en charge multimédia complète

Grâce à la prise en charge séparée de l'audio stéréo et des micros, le boîtier de commutateur KVM connecte tout ce dont vous avez besoin à vos systèmes. Vous économisez ainsi de l'argent et de l'espace sur votre bureau.

Fonctionnement simplifié

Les boutons-poussoirs à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore (optionnel).

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB DVI 4 ports bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Petit bureau
- Arrière-guichet
- Bureau médical
- Atelier de réparation

Spécifications techniques

- Le boîtier de commutateur KVM contrôle jusqu'à 4 ordinateurs multimédias à partir d'un seul poste de travail
- Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
- Augmentez la productivité avec la prise en charge d'un poste de travail à double moniteur
- Partagez facilement des périphériques grâce au hub USB 3.0 à 2 ports intégré
- Bénéficiez d'une meilleure qualité d'image avec des résolutions DVI numériques de 1920 x 1200

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Oui
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB 3.0
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	2
	Type de vidéo du PC	DVI
Performance	Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	2048 x 1536 @ 85Hz
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200 à 60 Hz
	Résolutions prises en charge	Minimum 640 x 480
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	8 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
		4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
		4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
		4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
	Interface(s) console	2 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle Input
		2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle
		1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
		1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - Rouge

		4 - Vert
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18 W
	Courant de sortie	2A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	9 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0~40 degree C
	Température de stockage	-20~60 degree C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	66 mm [2.6 in]
	Largeur du produit	253 mm [10 in]
	Poids du produit	1.3 kg [2.9 lb]
	Profondeur du produit	100 mm [3.9 in]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis